



MONOCAPA FERROLUZ

Pintura acrílica mate de alta cubrición para acabados en una sola capa.

Interiores

Código: 2000

Descripción

Pintura acrílica mate al agua, de alto poder de cubrición para acabados en una sola capa. Amplia gama de colores.

Propiedades

- Alta cubrición
- Acabado mate
- Muy bajo salpicado en su aplicación
- Muy buena adherencia
- Totalmente lavable
- Película resistente al moho

Superficies de aplicación

Adecuada para la decoración y protección de paramentos en interiores.

Características técnicas

Colores: Blanco roto, melocotón, marrón natural, lila, azul natural, morado, magenta,

clorofila, limón, rojo vivo, rojo intenso, naranja, gris intenso, chocolate...

Aspecto: Mate

Densidad: 1,32 – 1,38k/l según color **Aplicación:** Brocha, rodillo, pistola airless.

No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C

Secado al tacto: Máximo: 1 hora a 20° C

Rendimiento teórico: Superficie lisa y en buen estado: 30 m2 por cubeta de 3,5 k.









Modo de empleo

Remover muy bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies nuevas: Limpiar eliminado toda impureza, polvillo y granos sueltos. Aplicar una capa de "MONOCAPA FENG.SHUI".

Superficies viejas: Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR para dar consistencia y proceder a acabar con dos manos de MONOCAPA, diluyendo la primera capa al 10-15% con agua o bien aplicar una primera mana de nuestra "Selladora Universal Blanca"

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.







