



 **Pinturas**  
**erroluz**

[pinturasferroluz.com](http://pinturasferroluz.com)

CARTA DE COLOR

CREPI

EMULSIÓN UNIVERSAL



**PINTURAS FERROLUZ**

Pol. Ind. Los Tánagos, naves 5 y 6 · 39548  
Los Tánagos · Val de San Vicente CANTABRIA  
Tel.: (+34) 942 71 81 97 · Fax: (+34) 942 71 81 09  
[www.pinturasferroluz.com](http://www.pinturasferroluz.com)

**OFICINA CENTRAL**

Los Portuarios, s/n · Pol. Ind. La Albericia  
39012 Santander (Cantabria)  
Tel. (+34) 942 34 43 52 · Fax (+34) 942 34 77 30

## EMULSIÓN CREPI LISO



### DESCRIPCIÓN:

Revestimiento pétreo, rico en ligante, a base de resinas acrílicas con adición de arenas de sílice, que le hacen un producto muy resistente a la intemperie, abrasión y erosión.

### PROPIEDADES:

- Revestimiento mate hidrófugo a base de emulsiones especiales y dispersiones acrílicas en base agua para la protección de paramentos exteriores.
- Alta resistencia a la intemperie, erosión y abrasión.
- Buen poder cubriente.
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- Duro y elástico, se adapta a las dilataciones suaves del soporte evitando cuarteamientos.
- Muy buena adherencia.
- Totalmente lavable.
- Película resistente al moho.

### SUPERFICIES DE APLICACIÓN:

Ideal para la protección y embellecimiento de fachadas, patios, cajas de escaleras, etc. Aplicable sobre distintos materiales como cemento, fibrocemento, revocos, yeso, hormigón, etc. consiguiendo un acabado de alta resistencia tanto en exterior como en interior.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Aspecto:** Mate Liso.
- **Densidad:** 1,74 +/- 0,02 k/l.
- **Aplicación:** Brocha, llana, cepillo, rodillo, pistola. No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10°C.
- **Secado:** Al tacto: 2 - 3 horas. Total: mínimo 12 horas a 20°C.
- **Rendimiento teórico:** 3-4 m<sup>2</sup>/litro. El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución.
- **Transpirabilidad:** Permeabilidad al vapor de agua según norma UNE EN ISO 7783-1 y 2  $sd_{120\mu} = 0,13m$  (Alta difusión).

### MODO DE EMPLEO:

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

- **Superficies Nuevas:** Limpiar bien de polvo y suciedad. Aplicar una capa de fondo de barniz acrílico "Fijasol al agua", o bien de "Selladora al Agua" diluidos cualquiera de ellos al 10-15% en agua, y acabar con una mano bien uniforme y sin diluir del "Crepi Liso".  
Cuando se apliquen dos manos, diluir la primera al 10-15%.
- **Superficies Viejas:** Limpiar bien toda la suciedad eliminando restos de pinturas viejas. Si existen grietas o fisuras, emplastecer con masilla y aplicar la primera mano de "Barniz Fijador".  
Acabar como si fuese una superficie nueva.

### OBSERVACIONES:

- **Tiempo de almacenaje:** 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

## EMULSIÓN UNIVERSAL



### DESCRIPCIÓN:

Revestimiento de alta calidad a base de emulsiones especiales y dispersiones acrílicas en base agua para la protección de paramentos exteriores.

### PROPIEDADES:

- Revestimiento hidrófugo a base de emulsiones especiales y dispersiones acrílicas en base agua para la protección de paramentos exteriores.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Gran poder cubriente.
- Muy alto rendimiento.
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- Gran penetración en el soporte.
- Extraordinaria adherencia.
- Excelente lavabilidad.
- Buena resistencia a la alcalinidad de obras nuevas.
- Película resistente al moho y verdín

### SUPERFICIES DE APLICACIÓN:

Revestimiento para la protección y decoración de fachadas en exteriores. Proporciona una buena impermeabilidad al agua y transpiración del soporte. Gran adherencia sobre yeso, cemento, escayola, hormigón, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Aspecto:** Semi-mate
- **Densidad:** 1,54 +/- 0,02 k/l
- **Sólidos en volumen:** 66%
- **Dilución:** En agua. 1ª capa, 10-15%; 2ª capa, 5%.
- **Aplicación:** Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10°C.
- **Secado:** 1 hora máximo a 20° C.
- **Repintado:** Mínimo 5-6 horas a 20° C (Se aconseja esperar 24 horas).
- **Rendimiento teórico:** 12-14 m<sup>2</sup>/litro. El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución. Permeabilidad al vapor de agua según norma UNE EN ISO 7783-1 y 2.
- **Transpirabilidad:**  $sd_{120\mu} = 0,13m$  (Alta difusión).

### MODO DE EMPLEO:

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.


- **Superficies Nuevas:** Limpiar y eliminar bien todo el polvo, grasa y suciedad.  
Se aconseja aplicar la primera mano de nuestro fijador "Fijasol al agua", para reforzar la adherencia ó bien "Selladora al agua". Si no aplicar una primera mano diluida al 25-30% para que sirva de fijador y acabar con dos manos del producto al 5% o sin diluir.
- **Superficies Viejas:** Limpiar bien toda la superficie. Utilizar chorro de arena o decapante, si se hace necesaria la eliminación de pinturas viejas. Restaurar los desperfectos si existen, y proceder como si fuese nueva.  
Se aconseja en este caso sellar bien con nuestro "Barniz Fijador". Esto asegura la adherencia y ahorra el consumo de pintura.

### OBSERVACIONES:


- **Tiempo de almacenaje:** 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

## CARTA DE COLORES CREPI Y EMULSIÓN UNIVERSAL



(1) MARFIL  
(2) HUESO A-1



(1) PIEDRA



(1) ARENA



(1) CREMA  
(2) CREMA A-3



(1) TOSCANA



(1) CANELA



(1) CUERO



(1) AMARILLO TIERRA  
(2) TRIGO A-16



(1) OCRE  
(2) OCRE A-18



(1) CORAL



(1) SALMÓN OSCURO



(1) ALBERO



(1) TERRACOTA



(1) TEJA  
(2) ROJO LADRILLO A-26



(1) ROJO TURCO  
(2) ROJO ÓXIDO A-19



(1) MARRÓN CAFÉ




(1) GRIS ACERO



(1) GRIS OSCURO



(1) VERDE BOSQUE



(1) CHOCOLATE  
(2) TABACO A-20



(1) AZUL BÁLTICO



(1) AZUL AÑIL  
(2) AZUL AÑIL C-14




(1) VERDE TROPICAL  
(2) VERDE IRLANDÉS C-24



(1) VERDE FRONTON  
(2) FRONTÓN C-27



(1) AZUL FANTASÍA  
(2) AZUL C-12



(1) NEGRO  
(2) NEGRO

(1) CREPI (2) EMULSIÓN UNIVERSAL



PINTURA IMPERMEABLE



RESISTENTE AL MOHO Y AL VERDÍN



ANTI CARBONATACIÓN

\* La carta de colores CREPI está disponible, bajo pedido, en los productos FERRO-ELAST y HORMIFER 400 (para más información contacte con el departamento comercial).  
\*\* Los colores de esta carta son orientativos.