



 **Pinturas**  
**erroluz**

[pinturasferroluz.com](http://pinturasferroluz.com)

CARTA DE COLOR

FERROSINT ANTIÓXIDO

FERROFORJA

FERROLAC

ESMALTE MARTELÉ



PINTURAS FERROLUZ

Pol. Ind. Los Tánagos, naves 5 y 6 · 39548  
Los Tánagos · Val de San Vicente CANTABRIA  
Tel.: (+34) 942 71 81 97 · Fax: (+34) 942 71 81 09  
[www.pinturasferroluz.com](http://www.pinturasferroluz.com)

OFICINA CENTRAL

Los Portuarios, s/n · Pol. Ind. La Albericia  
39012 Santander (Cantabria)  
Tel. 942 344 352 · Fax 942 347 730

## FERROSINT ANTIÓXIDO

Esmalte sintético poliuretano brillante. Antióxido. Alta calidad.

### DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético poliuretano altos sólidos brillante de alta calidad para decorar todo tipo de superficies metálicas o de madera tanto en exterior como en interior. Su combinación con resinas uretanadas le proporcionan una alta resistencia a la intemperie, muy buena dureza y adherencia. Posee una buena nivelación y opacidad. Aplicable en todo tipo de superficies metálicas, hierro, madera, tanto en interior como en exterior.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Dilución:** Si es necesaria, diluir entre un 0 a 10% con "Disolvente Sintéticos" Ferroluz.  
**Aplicación:** brocha, rodillo, pistola airless.  
**Secado al tacto:** 3-4 horas a 20°C.  
**Repintado:** mín. 24 horas.  
**Rendimiento:** 12-14 m2/litro por capa.



### CARTA DE COLORES FERROSINT ANTIOXIDO Y FERROTEX\*

Amarillo Real 31 * Amarillo Real 31	Amarillo RAL 1028	Rojo Bermellón 21 * Rojo Bermellón 21	Rojo Carruajes 27 * Rojo Carruajes 27	Verde Prado 4 * Verde Primavera 4
Verde Medio 5 * Verde Hierba 5	Verde Oscuro 37 * Verde Mayo 37	Verde Cerramiento RAL 6005	Verde Carruajes 33 * Verde Carruajes 33	Gris Perla 12 * Gris Perla 12
Gris Oscuro 14 * Gris Oscuro 14	Marfil 20 * Marfil 20	Ocre 42 * Ocre 42	Ocre Tostado 47 * Pardo 47	Rojo Inglés 22 * Rojo Óxido 22
Marrón Habana 45 * Tabaco 45	Azul 3 * Azul Luminoso 3	Azul Marino 6 * Azul Cobalto 6	Negro * Negro	Plata

## FERRO FORJA ANTIOXIDANTE

Esmalte anticorrosivo de efecto metálico.

### DESCRIPCIÓN:

Pintura de aspecto metálico a base de resinas sintéticas y óxidos de hierro micaceo, que aporta una buena protección anticorrosiva y buena resistencia a la intemperie. Gran poder de adherencia sobre el soporte y buena elasticidad lo que evita el cuarteamiento. Superficies metálicas tanto en exterior como en interior, para conseguir un aspecto de forjado, pavonado, como barandillas, grúas, verjas, farolas, puentes de hierro forjado, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Dilución:** Si es necesaria, diluir un 1% con "Disolvente Sintéticos" Ferroluz.  
**Aplicación:** brocha, rodillo, pistola airless.  
**Secado al tacto:** 30 mín. a 20°C.  
**Repintado:** mín. 24 horas.  
**Rendimiento:** 8-10 m2/litro.



Gris	Bronce	Óxido Rojo	Verde Bronce	Azul
Negro	Marrón Óxido			

## FERROLAC SATINADO

Esmalte sintético uretanado, satinado.

### DESCRIPCIÓN:

El Ferrolac es un esmalte altos sólidos uretanado de aspecto satinado en el que destaca su resistencia al exterior. Es un producto en base disolvente de alta brochabilidad y elevadas propiedades de nivelación. Alto poder cubriente, y muy buena dureza y elasticidad, permitiendo acabados en una sola capa. Especialmente indicado como capa de acabado en superficies interiores o exteriores de acero, madera, y decoración en general estando las superficies previamente imprimadas y preparadas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Dilución:** Si es necesaria, diluir entre un 0 a un 10% con "Disolvente Sintéticos" Ferroluz.  
**Aplicación:** brocha, rodillo, pistola airless.  
**Secado al tacto:** 2-3 horas a 20°C.  
**Repintado:** mín.: 24 horas.  
**Rendimiento:** 10-12 m2/litro por capa.



Verde Bosque	Azul Marino	Burdeos	Gris Perla	Marrón
Rojo China	Negro	Marfil	Blanco Piedra	Blanco RAL 9010

## ESMALTE MARTELÉ ANTIOXIDANTE

De secado al aire o estufa.

### DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético de acabado aspecto martelé. Antioxido. Producto de gran elasticidad y resistencia al exterior con excelente brillo y muy buena adherencia. Acabados con una sola capa sobre superficies metálicas limpias y desengrasadas. Para más información consultar nuestra ficha técnica.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Dilución:** Si es necesaria, diluir entre un 5 a 10% con "Thinner" Ferroluz.  
**Aplicación:** brocha, rodillo, pistola airless.  
**Secado al tacto:** 30 mín. a 20°C.  
**Repintado:** mín. 8 horas; máx: 5 días.  
**Rendimiento:** 12 m2/litro.



Gris Plata	Gris Oscuro	Verde Azulado	Verde Oscuro	Azul Claro
Oro	Cobre	Beige		